



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS



ADJUVANT SOBSYL

Pour carrelages et sols bétons fermés

PROMOTEUR D'ADHERENCE



DEFINITION

Réf. 25862

- Promoteur d'adhérence pour PRIMER SOBSYL sur carrelages et sur sols bétons fermés présentant un surface glacée.

UTILISATIONS

- Le PRIMER SOBSYL additionné de l'**ADJUVANT SOBSYL** (réf. 25862), possède une parfaite adhérence sur carrelages et bétons fermés.

PRINCIPALES PROPRIETES

- Sur supports fermés, le PRIMER SOBSYL additionné de son promoteur d'adhérence l'**ADJUVANT SOBSYL** (réf. 25862) permet d'éviter le grenailage nécessaire à la parfaite adhérence des primaires époxy traditionnels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C)

<i>Consistance</i>	Liquide
<i>Teintes</i>	Incolore
<i>Densité</i>	1.07 ± 0.05
<i>Extrait sec</i>	Poids et Volume : > 98 %
<i>Rendement théorique</i>	Se référer à la fiche technique du PRIMER SOBSYL (réf. 25854)

<i>Conditionnement</i>	Emballages pré-dosés : 12.5g pour un kit de 1kg de PRIMER SOBSYL 62.5g pour un kit de 5kg de PRIMER SOBSYL 175g pour un kit de 14kg de PRIMER SOBSYL
------------------------	---

<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.
-----------------	---

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

<i>Classification AFNOR</i>	Non concerné
<i>Classification COV</i>	<1g/litre
<i>Hygiène et Sécurité</i>	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 06/02/2024. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.